


AvAnt

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού



Η μονάδα AvAnt είναι εξοπλισμένη με σύστημα αυτο-καθαρισμού, που μειώνει την υγρασία στην εσωτερική μονάδα, η οποία μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό μούχλας. Όταν το κλιματιστικό δέχεται την εντολή να σταματήσει, ο εσωτερικός ανεμιστήρας παραμένει ενεργός για μικρό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να στεγνώσει το στοιχείο από τυχόν υγρασία και κατόπιν απενεργοποιείται αυτόματα.



Εάν επιθυμείτε ιδανική θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας και εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου, το AvAnt είναι η λύση.

Βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση σε ψύξη και θέρμανση.

Συμπαγής σχεδιασμός, που εναρμονίζεται με τη διακόσμηση κάθε χώρου.

Μεγαλύτερο όριο ωφέλιμης λειτουργίας.

Εύκολη χρήση χειριστηρίου.

Αποσπώμενη πρόσοψη για εύκολη εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης.

7 S K V

AvAnt

ΤΟΙΧΟΥ INVERTER



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-107SKV-E5
RAS-107SKV-E6
RAS-137SKV-E3
RAS-167SKV-E3



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-107SAV-E5
RAS-107SAV-E6
RAS-137SAV-E3
RAS-167SAV-E3



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ
Σειρά E3 Σειρές E5 & E6

7SKV + 7SAV			Στοιχεία αποδόσεων			
Outdoor unit			RAS-107SAV-E5		RAS-107SAV-E6	
Indoor unit			RAS-107SKV-E5		RAS-107SKV-E6	
Ψυκτική Απόδοση			2,5		2,5	
Όρια ψύξης (ελαχ. - μεγ.)			1,1-3,0		1,2-3,0	
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ. - ονομ. - μεγ.)			kW Ψ 0,28-0,77-1,05		0,29-0,77-1,05	
EER			W/W 3,25		3,25	
SEER			5,1		5,1	
Ενεργειακή κλάση			Ψ A		A+	
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας			kWh/a Ψ 137		171	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας			kWh 385		385	
Θερμική Απόδοση			kW 3,2		3,2	
Όρια θέρμανσης (ελαχ. - μεγ.)			kW 1,0-3,5		0,9-3,5	
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ. - ονομ. - μεγ.)			kW θ 0,21-0,84-1,20		0,21-0,84-0,97	
COP			W/W 3,81		3,81	
SCOP (Average)			3,6		3,8	
Ενεργειακή κλάση (Average)			θ A		A	
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας			kWh/a θ 972		736	
					1106	
					1399	

7SKV			Χαρακτηριστικά Εσωτερικής μονάδας			
Εσωτερική μονάδα			RAS-107SKV-E5		RAS-107SKV-E6	
Παροχή Αέρα (μεγ.)			m³/h - l/s Ψ 528 - 147		528 - 147	
Στάθμη θορύβου (Y/X)			dB(A) Ψ 40/27		40/27	
Ηχητική ισχύς (Y)			dB(A) Ψ 55		55	
Παροχή Αέρα (μεγ.)			m³/h - l/s θ 570 - 158		570 - 158	
Στάθμη θορύβου (Y/X)			dB(A) θ 41/28		41/28	
Ηχητική ισχύς (Y)			dB(A) θ 56		56	
Διαστάσεις (ΥxΠxB)			mm 275x790x205		275x790x205	
Βάρος			kg 9		9	

7SAV			Χαρακτηριστικά Εξωτερικής μονάδας			
Εξωτερική μονάδα			RAS-107SAV-E5		RAS-107SAV-E6	
Παροχή Αέρα (μεγ.)			m³/h - l/s Ψ 1740 - 483		1740 - 483	
Στάθμη θορύβου (Y)			dB(A) Ψ 48		48	
Ηχητική ισχύς (Y)			dB(A) Ψ 63		63	
Όρια λειτουργίας			°C Ψ -10~46		-10~46	
Παροχή Αέρα (μεγ.)			m³/h - l/s θ 1740 - 483		1740 - 483	
Στάθμη θορύβου (Y)			dB(A) θ 50		50	
Ηχητική ισχύς (Y)			dB(A) θ 65		65	
Όρια λειτουργίας			°C θ -15~24		-15~24	
Διαστάσεις (ΥxΠxB)			mm 530x660x240		530x660x240	
Βάρος			kg 27		28	
Τύπος συμπιεστή			DC Rotary		DC Rotary	
Συνδέσεις Flare (αερίου-υγρού)			3/8" - 1/4"		3/8" - 1/4"	
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων			m 2		2	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων			m 15		15	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά			m 8		10	
Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού			m 10		15	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος			V-ph-Hz 220-240/1/50 220-230/1/60		220-240/1/50 220-230/1/60	
					220-240/1/50 220-230/1/60	

Ψ = λειτουργία ψύξης
θ = λειτουργία θέρμανσης
Y/X= Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα